



GUILLET GROUPE

SCÈNE MOBILE

FICHE TECHNIQUE

MOV'IN48



48 m²



3/4 m





ROBUSTE FIABLE COMPACTE



Le bon compromis pour accélérer votre offre en maîtrisant son budget




© SOLUCE BURO

> UNE VRAIE SCÈNE DE SPECTACLE.

La MOV'IN48 est le podium qui permet de progresser dans le monde du spectacle ; tout aussi simplement que sa petite sœur. Par ses dimensions, elle a été pensée pour s'adapter aux besoins des collectivités, des associations et des loueurs professionnels qui souhaitent une vraie scène pour des festivals, show, événement public et animation de rue.

Avec ses accessoires et ses options, vous garantirez le potentiel de votre scène pour des spectacles plus grand aux couleurs de l'événement.



> UNE STRUCTURE QUI OFFRE UNE CAPACITÉ D'ACCROCHE OPTIMALE.

Grâce à la conception du "toit" en tubes, échelles et traverses aluminium 6060T6, associée aux poteaux d'angles adaptés, la capacité d'accroche permettra d'équiper votre scène en fonction de vos besoins d'exploitation... Et ce, **jusqu'à 2680 Kg!.**

En complément, pour vous apporter PLUS de solutions, nous proposons 8 à 11 points d'accroche réparti sur l'ensemble de la toiture.

Nos podiums MOV'IN36, MOV'IN48, MOV'IN60 et MOV'IN en VERSION +, sont les scènes mobiles les plus performantes du marché.



> GAGNEZ DU TEMPS DANS VOS INSTALLATIONS.

Construite sur un châssis routier léger, la conception de nos remorques **MOV'IN**36 à **MOV'IN**60 sont étudiées pour un montage efficace, rapide, en toute sécurité.

Vous économiserez 75% à 90% de temps par rapport à une scène traditionnelle.

100% «réversible», la **MOV'IN48** est la scène mobile de taille «moyenne» sur remorque qui vous offrira le meilleur compromis.

Quelques mots sur notre industrie

Marque évenementielle de Guillet SAS, constructeur de podium mobile depuis 1994, notre savoir faire n'a cessé de se développer pour vous apporter toujours plus de garantie et de suivi. Aujourd'hui, forte de nos labels et certificats d'excellence, notre industrie vous amène la sécurité d'avoir choisi le meilleur partenaire pour vos spectacles en vous garantissant la livraison d'un produit rigoureux et de qualité.

Notre société certifiée ISO 9001, ISO3834-2 et EN1090, nous a permis d'obtenir les homologations de nos scènes mobile. L'intégration de tous les métiers au sein de nos usines, vous garantira la livraison d'un produit hautement qualitatif, une traçabilité totale des éléments et vous assurera une entière satisfaction. Nous possédons une homologation Européenne.

www.movingstage.fr

contact@movingstage.fr +33 (0)3 88 48 21 80

2 Rue Jean Bugatti 67120 Duppigheim

FRANCE





GUILLET GROUPE

SCÈNE MOBILE

FICHE TECHNIQUE

MOV'IN48



48 m²



3/4 m





ROBUSTE FIABLE COMPACTE



Le bon compromis pour accélérer votre offre en maîtrisant son budget

Remorque				
Longueur avec timon réglable		10,4 m		
Largeur	2,47 m	Hauteur	3,6 m	
Poids		2,9 T		
Signalisation		LED norme CE		
Nombre d'essieux		2 centraux		
Charge par essieux		1.750 Kg		
Poids total roulant autorise		3.5 T		
Coffre à clé t	raversant le châss	is		

Plancher	
Longueur x largeur	8 x 6 m
Hauteur plancher sol	0,9 avec calage inclus
Résistance	350 Kg / m ² - 500 Kg / m ²
Surface	48 m²
Туре	Contreplaqué de 15 mm d'ép. composé de 11 plis 100% bouleau 1 face lisse / 1 face anti-dérapant
Sécurité	Garde corps sur 3 côtés

Toiture	
Clearance	4 m
Poteau arrière	3 m
Capacité de charge répartie	jusqu'à 1.480 Kg
Capacité de charge Line array	jusqu'à 560 Kg par côté
Bâche	680g/m² +/-10% - Class M2

TOUTES NOS SCÈNES SONT HOMOLOGUÉES 2007/46/CE 3,6 m 10,4 m Avec timon à hauteur variable

Résistance au vent					
Sans bâche latérale		100 Km/h			
Bâche latérale + fond de scène		54 Km/h			
Sécurité	Nos bâches intègrent une technologie permettant de les faire tomber rapidement en cas de vent violent > 72 Km/h.				



DÉCOUVREZ TOUTES LES OPTIONS PAGE 03





www.movingstage.fr

contact@movingstage.fr

+33 (0)3 88 48 21 80

2 Rue Jean Bugatti 67120 Duppigheim FRANCE

GAMME 36 À 60 M²

CHASSIS 0 STRUCTURE

EQUIPEMENT DE SÉRIE S OPTION DISPONIBLE OPTION INDISPONIBLE -

Scène MOV'IN	36	48	48+	60	60+
Châssis Acier peint	S	S	S	S	S
Timon hauteur variable	S	S	S	S	S
Roue jockey	S	S	S	S	S
Double essieu freiné	S	S	S	S	S
Feux de gabarit LED	S	s	s	S	s
Prise remorque 13 broches	S	s	s	S	s
Adaptateur prise remorque faisceaux électrique 7 plots					
Roue de secours	S	S	S	S	S
Coffre de rangement traversant	s	s	s	s	s
Vérin stabilisateur - Hydraulique double fût	-	_	S	-	S
Vérin stabilisateur manuel	s	s	_	s	_
Colonne Télescopique	S	S	_	S	_
Colonne Hydraulique	_	_	s	_	s
Barre de sécurité colonne	S	S	S	S	s
Vérins à gaz - Déploiement des ailes de toit	s	s	s	s	s
Commande manuel par treuil (chaine)	S	s	_	S	_
Commande électrique par treuil (électrique)	•		_	•	_
Commande hydraulique	_	_	S	_	S
Toit central structure aluminium nuance 6060 - profilé extrudé	s	s	s	s	s
Plancher structure aluminium nuance 6060 - profilé extrudé	S	S	S	S	S
Aile de toit structure aluminium nuance 6060 - profilé extrudé	s	s	s	s	s
Soubassement porteur du plancher	s	s	s	s	S
Plancher bois multiplis 15 mn	s	s	s	s	s
Garde boue	S	S	S	S	S
Barre anti-cycliste	s	s	s	s	s

EQUIPEMENT

Scène MOV'IN	36	48	48+	60	60+
Caisse à outils	s	s	s	s	s
Barre anti-soulèvement plancher	s	s	s	s	s
Poteau de coin - Tube Ø50 mm - Lg 3m	s	s	_	s	_
Poteau de coin - Tube Ø50 mm - Lg 4m	S	S	S	S	s
Poteau de coin - Tube Ø50 mm - Lg 5m	_	_	S	_	s
Interface de connexion - INTERAL® compatible - poteau coin structure 300 - Triangulaire			s		s
Interface de connexion - INTERAL® compatible - poteau coin structure 300 - Carré					
Garde corps 3 côtés - garde corps rectangle	s	s	s	s	s
Garde corps barreaudé					
Petit escalier 4 marches règlables en hauteur (900-1100)	S	S		S	
Grand escalier 6 marches règlables en hauteur (1000-1600)	_	_	s	_	s
Marquage produit (MOV'IN + LOGO MOVINGSTAGE)	S	S	S	S	S
Kit complet de bâche : Toiture & Aile de toit - Route - Fond de scène - Jupe	s	s	s	s	s

GAMME 36 À 60 M²

ACCESSOIRES

EQUIPEMENT DE SÉRIE S

OPTION DISPONIBLE

OPTION INDISPONIBLE -

Scène MOV'IN	36	48	48+	60	60+
Toit central - Aile de toit finition rigide					
Bâche fond de scène microperforée 30%					
Marquage personnalisé (VOTRE LOGO)					
Eclairage intérieur LED					
Anémomètre					
Interface Line Array - INTERAL® compatible - pour structure 300, triangulaire	s	s	s	s	s
Interface Line Array - INTERAL® compatible - pour structure 300, carré					
Poutre poteau coin - INTERAL® compatible - structure 300 triangulaire - Lg 5m	_	_		_	
Poutre poteau coin - INTERAL® compatible - structure 300 carré - Lg 5m	_	_		_	
Kit portique complet - structure 300 triangulaire					
Kit portique complet - structure 300 carré					
Kit complet poutre coulissante - structure 300 carré					
Kit mât de levage			s		s
Tête de connexion selon standard client - structure 300 triangulaire	•				
Tête de connexion selon standard client - structure 300 carré					





www.movingstage.fr

contact@moving stage.fr

+33 (0)3 88 48 21 80

2 Rue Jean Bugatti 67120 Duppigheim FRANCE